

熱転写シート「サンラバーパステル」



セット内容

転写シート (200mm×270mm) ———— 2枚
シリコンシートA4 ———— 1枚
説明書 (裏面にテンプレート付)

簡単にアイロンでプリントできる！
素材が濃色でも鮮やかに仕上がります。
ストレッチタイプの素材にも対応できます。
適応素材は綿、綿ポリエステル、ナイロン!!




つがい方 シートは光沢がある方が表です。

ご注意

この転写紙で制作したTシャツなどは、個人的な楽しみ用 (ホビー用) としてお使いください。

Step1 転写シートのカット

カットしたい文字・図柄をカッターナイフでカットします。
カット方法は、裏面より転写シートのみ鏡面カット (逆さ切り) します。




ポイント

表側の透明フィルムは切り落さないで下さい。(ハサミで切っても構いません。)

Step4 アイロンプレス (仮接着)

透明フィルム側 (文字が正しく読める向き) からアイロンでプレスします。この時、アイロンの温度は150度 (中温) で1箇所15秒位体重をかけるようにしっかりと上から押さえつけます。こすらないことがコツです。



ポイント

- アイロンの温度150度 (「中温」の温度表示)
- アイロンはこすらずに文字を上からしっかりと (1つの文字の上に15秒位) 押さえつけるようにプレスします。



Step2 トリミング

必要な大きさにハサミでカットします。回りのいらぬ箇所は、裏面より端からはがし、文字だけをフィルムに残します。



ポイント

いらぬところのシートを取りはずすときは、端からピンセットなどでめくると簡単です。

Step5 フィルムを剥がす。


アイロンプレス後、冷めてから透明フィルムをはがします。フィルムがきれいにはがれないときは再度その部分にアイロンでプレスをします。



フィルムを剥がした後、ラバーの表面同士がくっつきやすくなっていますので注意してください。くっついた状態で長時間放置すると、はがれずラバーが破れる場合があります。

Step6 アイロンプレス (仕上げ) 完成!!

布の転写部分にシリコンシートをあて、温度 **150度 (中温)**、**15秒間** でアイロンプレスします。完成! (シリコンシートは、完全に冷めてから取り除きます。)




ポイント

- アイロンの温度 **150度** (「中温」の温度表示)
- アイロンはこすらずに文字を上からしっかりと (1つの文字の上に15秒位) 押さえつけるようにプレスします。



Step3 レイアウト

切り取った文字を透明フィルムを上側にして布の上に並べます。(文字がきちんと読めるように置きます。)



テンプレートを利用するとレイアウト配置に便利です。

使用上のご注意



綿・綿ポリエステル混紡・ポリエステル100%・ナイロン100%素材にプリントできますが、撥水加工生地にはプリントできません。アイロンで押さえる時、スチームは出さないで下さい。また、スチームの穴は、避けてプレスしてください。アイロンはこすらないで下さい。圧力と熱を加えて転写しますので、圧力と熱が弱すぎるときれいに転写されません。転写されないときは再度アイロンで強く押さえつけて下さい。普通の洗濯はOKですが熱乾燥機、ドライクリーニングはさけて下さい。転写プリント面にアイロンをかける場合は、必ずシリコンシートの表面を転写プリント部分にあてアイロンしてください。そのままではアイロンをかけられません。(シリコン紙は2~3回使えます。)

布地に転写されたものは、はがすことができませんのでテストをしてから本番をして下さい。また失敗の責任は負いかねますのでご了承下さい。

安全に関するご注意



ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。アイロンを使用しますので、やけどにご注意下さい。転写シートは、高温多湿を避けて保存して下さい。保存状態が悪い (高温、多湿) と、プリントができない場合があります。転写の失敗による責任は負いかねますのでテストをしてから本番をして下さい。

テンプレート

レタリングのレイアウトに
ご利用下さい。

