



# 熱転写シート「サンラバー」



## セット内容

転写シート (200mm×270mm) 2枚  
シリコンシートA4 1枚  
説明書 (裏面にテンプレート付)

## プリントできる布

綿・綿ポリ混紡・ポリエステル100%・ナイロン100%  
※防水・撥水加工、吸汗加工など特殊加工された生地には不向きです。  
※濃色生地 (黒や赤色など) にもきれいに発色します。  
※ストレッチ素材にも使えます。



簡単にアイロンでプリントできる!

## ■つがいか方 ※シートは光沢がある方が表です。


### Step1 転写シートのカット

裏面 (光沢のない方) から、カットしたい文字・絵柄をカッターナイフあるいはハサミで鏡面カット (左右反転) します。




#### ポイント

- 必ず鏡面カットします。
- バラバラになる絵柄の場合は、表面の透明フィルムを切り落とさないように、転写シート部分だけカットします。(つながっている絵柄の場合は切り落とししても構いません。)



### Step4 アイロンプレス

透明フィルムの上から、アイロンでしっかりと押さえます。  
**アイロンプレス150℃ (中温) 1箇所15秒間**



#### ポイント

- アイロンプレスは150℃ (中温)、1箇所15秒間
- 力を入れて押さえつけると、はがれにくくなります。
- 転写シートの端の方は、特にしっかりと押さえおくとはがれにくくなります。
- アイロンの温度が高いと、全体的に白っぽく仕上がる場合があります。
- アイロンの温度が低いとき、プレスの際は力が弱いときには、プリントできません。(転写シートが布に付かない、付いてもすぐにはがれてしまうことになります。)


### Step2 トリミング

文字・絵柄の周りをカットします。(このときは透明フィルムまで切り落とします。) 不要な部分は裏面からはがし、文字・絵柄だけを透明フィルムに残します。



#### ポイント

いらないところのシートをはがすときは、端からピンセットなどでめくると簡単です。



### Step5 冷めたらはがして完成!!

冷めてから透明フィルムをはがします。完成! 定着をさらに強める (はがれにくくする) ためには、同封のシリコンシートの表面を転写シートに当てて再度アイロンプレスをします。冷めてからシリコンシートをはがします。



#### ポイント

- 再度アイロンプレスをすると、転写シートの光沢がなくなり、マット (ツヤ無し) 仕上がりとなります。
- 再度アイロンプレスするときには、必ずシリコンシートの表面を当てます。シリコンシートがないと、転写シートが溶けてしまいます。(シリコンシートは2~3回使えます。)

### Step3 レイアウト

転写シートを透明フィルムが上側になるように布の上に置きます。(文字などがきちんと読めるようにして置きます。)



テンプレートを利用するとレイアウト配置に便利です。



## ⚠ 使用上の注意



- ご使用前に取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- アイロンを使用しますので、やけどにご注意ください。
- スチームアイロンは、スチームを出さないでください。またスチームの穴は避けてプレスしてください。
- 転写シートは、高温多湿を避けて保存してください。(保存状態が悪いと、プリントができない場合があります。)
- 転写プリント品の通常洗濯は可能ですが、熱乾燥機・ドライクリーニングは避けてください。
- 転写プリント品にアイロンをかけるときは、必ずシリコンシートの表面を転写プリント面に当ててください。(そのままアイロンプレスをすると、転写シートが溶けてしまいます。)
- 転写プリント品は、はがすことができません。失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。
- この転写シートで制作したプリント品は、個人の楽しみ用 (ホビー用) としてご使用ください。

製造販売元

太陽精機株式会社 ホリゾン事業部

〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-6-4 TEL.(0422)48-5119 FAX.(0422)48-5009

アイロンプリントシートを豊富に揃えています。

詳しくはTシャツくんWEBSHOPへ→ <http://www.taiyoseiki.com>

# テンプレート

レタリングのレイアウトに  
ご利用下さい。

